



## **stan surowy zamknięty**

- Montaż
- transport do 100km
- Izolacja przeciwwilgociowa podłogi
- Podwaliny ścian zewnętrznych i wewnętrznych
- Obróbki blacharskie podwalin

### **Ściany zewnętrzne**

- Elewacja ścian zewnętrznych z deski profilowanej
- malowanie elewacji lazurą ochronną Remmers /Tikkurila
- ruszt dylatacyjny
- poszycie ścian z wiatroizolacji
- izolacja termiczna z wełny mineralnej gr. 50mm
- ruszt techniczny
- poszycie ścian z płyty MFP/OSB
- konstrukcja ścian 40/150mm

---

### **Ściany wewnętrzne /działowe:**

- konstrukcja ścian wewnętrznych 40/100mm lub 40/150mm (wg dokumentacji)

### **Dach:**

- pokrycie dachu blachodachówką Florian/Pruszyński
- ołatowanie dachu łąką
- montaż kontrłaty
- membrana dachowa
- więźba dachowa z wiązarów dachowych
- okapy deskowane deską profilowaną ze świerku skandynawskiego
- orynnowanie dachu rynnami PVC

### **Stolarka:**

- Drzwi wejściowe, stalowe izolowane termicznie SETTO/KMT
- Stolarka okienna PVC: okna pięciokomorowe, trzyszybowe
- parapety zewnętrzne z blachy powlekanej

### **Instalacje:**

- komin systemowy z wkładem ceramicznym SW
- kominki wentylacyjne