

Specyfikacja prac domu rekreacyjnego w typie <stodoła>

Stan surowy zamknięty:

Fundament: brak – w zakresie Inwestora

Podłoga taras

- izolacja przeciwwilgociowa pod legary z papy
- legary podłogowe
- ryflowana deska tarasowa 26mm

Podłoga

- obróbki blacharskie podwalin z blachy powlekanej
- izolacja przeciwwilgociowa z papy
- podwaliny ścian zewnętrznych i wewnętrznych

Elewacja ścian zewnętrznych

- elewacja ścian zewnętrznych z deski elewacyjnej 20mm - montowana pionowo
- malowanie elewacji lazurą ochronną Remmers / Tikkurila
- ruszt techniczny
- ruszt dylatacyjny
- poszycie ścian z wiatroizolacji
- konstrukcja ścian 40/100mm

Ściany działowe

- konstrukcja ścian działowych 40/100mm (wg dokumentacji)

Strop

- konstrukcja stropu z widocznych belek stropowych

Stolarka

- Drzwi wejściowe PVC, zamek z wkładką, klamka dwustronnie
- Stolarka okienna PVC: okna dwuszybowe
- okleinowane dwustronnie okleiną drewnopodobną
- parapety zewnętrzne z blachy powlekanej

Dach:

- pokrycie dachu blachodachówką trapezowa
- olatowanie dachu łatą / kontrłatą
- membrana dachowa
- więźba dachowa
- orywnowanie dachu rynnami PVC

Instalacje: brak